Техническая спецификация прицепа
МАЗ 892600-1016

Полная масса прицепа в снаряженном состоянии		3080	кг
Технически допустимая грузоподъемность прицепа		8920	кг
Технически допустимая общая масса прицепа		12000	кг
Нагрузка на первую ось		6000	кг
Нагрузка на вторую ось		6000	кг
Межосевое расстояние		3700	мм
Расстояние между рессорами		1200	мм
Колея колес		2130	мм
Габаритная длина		7710	мм
Габаритная ширина	max	2550	мм
Габаритная высота		1385	мм
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии		1385	мм
Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии		1340	мм
Высота дышла горизонтально стоящего ненагруженного прицепа		865	мм

Код	**Техническое описание:**
	Рама
8926-2801010	Рама прицепа служит основанием платформы под комплектацию различного оборудования и представляет собой сварную конструкцию из ложементов двутаврового сечения, соединенных между собой поперечинами.
	Рама поворотной тележки
8926-2822010-30	Рама поворотной тележки сварная. К лонжеронам рамы прикреплены кронштейны подвески. К передней поперечине рамы крепятся кронштейны дышла.
	Подвеска
8926-2900002-060	Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска рессорная «МАЗ», Оси колес прицепа предусматривают установку односкатных дисковых колес.
	Пневмотормоза
8926-3500003-060	Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС, состоит из головок соединительных, фильтров магистральных, воздухораспределителя, ресиверов с кранами слива конденсата, клапанов контрольного вывода, регулятора тормозных сил, тормозных камер и модуляторов. Стояночная тормозная система механического типа с приводом на колодки рабочего тормоза задней оси.
	Электрооборудование АБС.
8925-3800040-002	АБС (4S/3M). Пневматическое соединительное устройство расположены впереди рамы на кронштейне и подключается к системе электропитания тягача через кабель с разъемом по ISO 7638. Датчики АБС установлены на первой и второй оси. АБС фирмы БПО «Экран», допустимая установка «Wabco».
	Шины
5516-3100005	Шины 12.00R20 HC16 тип протектора универсальный. Колеса дисковые, крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм. Шины СНГ.
	Шасси
8571-2700006	Установка стопора. Стопорное устройство поворотной тележки полуавтоматического действия, предназначено для стопорения тележки при прямолинейном движении прицепа задним ходом.

Техническая спецификация содержит справочную информацию по техническим характеристикам и комплектациям техники, и не является основанием для поставки техники и предъявлению претензий со стороны потребителя.

Особые требования заказчика к комплектации и конструкции необходимо оговаривать отдельно и указывать при заключении контракта.

8926-2700008-030	Установка поворотного круга.
8926-2700016-040	Установка дышла. Дышло представляет собой жесткую, сварную конструкцию треугольной формы, состоящую из труб, соединенных между собой поперечинами. Дышло шарнирно соединено с рамой поворотной тележки посредством осей. **Беззазорная сцепка**.
8926-2800013	Установка бампера.
8926-2800040	Установка бокового ограждения.
8926-3100001-020	Держатель в виде корзины для одного запасного колеса.
8925-3927010	Монтаж противооткатных упоров.
8926-8500040-03	Установка брызговиков задних.
8926-8500041-12	Установка брызговиков передних.

Установка настила

Прицеп-шасси без настила.

Электрооборудование

8926-3700002-070 Электрооборудование с номинальным напряжением 24В выполнено по однопроводной схеме. Электрооборудование включает в себя:

- задние фонари, выполняющие функции габаритных огней, указателей поворотов, стоп-сигналов, контурного огня, задних противотуманных огней, задних фар;
- подфарники со светоотражающими устройствами;
- фонари боковые габаритные со светоотражающими устройствами;
- фонари полного габарита;
- фонари освещения номерного знака;
- две семиклеммовые вилки;
- задние световозвращатели красного цвета треугольной формы;
- жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования.

Источником света служат лампы накаливания А24-5-2, А24-3-1, А24-10, А24-21-3.

Таблички

9758-3900005	Заводская табличка.
93866-3900044	Установка РТС таблички.
837810-3900029	Установка таблички Знаков соответствия и Знаков официального утверждения.

Комплектность

В комплект обязательной поставки входят:
Противооткатные упоры – 2шт.,
Руководство по эксплуатации – 1шт.,
Сервисная книжка – 1шт.,
Запасное колесо – 1шт.,
Паспорт – 1шт.

Окраска

По согласованию с заказчиком

Документы

Документация на русском языке – руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог запчастей, сервисная книжка. Руководство по эксплуатации и сервисная книжка отгружаются с каждым полуприцепом, остальная документация отгружается в соответствии с требованиями контракта.

Срок поставки по согласованию сторон.
Срок гарантий устанавливаются контрактом.

Открытое акционерное общество
«Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ»
(ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

ул. Крупской, 232, 212030, г.Могилев
Республика Беларусь
тел.:(+375 - 222) 31 75 64
факс:(+375 - 222) 24 51 66
E-mail:mztm@tut.by
www.maz.by

Техническая спецификация содержит справочную информацию по техническим характеристикам и комплектациям техники, и не является основанием для поставки техники и предъявлению претензий со стороны потребителя.

Особые требования заказчика к комплектации и конструкции необходимо оговаривать отдельно и указывать при заключении контракта.

Техническая спецификация содержит справочную информацию по техническим характеристикам и комплектациям техники, и не является основанием для поставки техники и предъявлению претензий со стороны потребителя.

Особые требования заказчика к комплектации и конструкции необходимо оговаривать отдельно и указывать при заключении контракта.